

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.208.30

Unica Top/Class - prekidač za roletne - 10 A,
250 VAC - 2 m - aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Upravljanje
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Naizmenični
Primena prekidača	Roletne
Nazivna struja	10 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje poklopca	Aluminijum

Dopunske informacije

Tip kontakata i sastav	1 C/O
Mehanička blokada	Blokada između funkcija nagore/nadole
Nazivna struja prekida	2.5 A for motor
Udaljenost otvaranja	> 3 mm
Označavanje	UP Nadole
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Poprečni presek kablova	2.5 Mm ² flexible cable 2.5 mm ² rigid cable
Minimalna moć isključenja opterećenja	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Električna trajnost	40000 ciklusa, cos phi = 0,6
Otpornost izolacije	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Standardi	EN 60669-1 EMC direktiva LV direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	25...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...50 °C
Dubina za ugradnju	22 mm
Dubina	34 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0351 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Ulje Amonijak UV otpornost Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Benzin Aceton Tečni sapun Izbeljivač
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	38 g
Pakovanje 2 težina	450 g
Pakovanje 3 težina	2,11 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------