

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.283.12CS

Unica Class - kartični prekidač - 10 A - 230
VAC - 2 m -grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Kartični prekidač
Primena uređaja	Upravljanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje poklopca	Grafit

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Nazivna struja	10 A
Tip opterećenja	230 V AC incandescent lamp - 1470 W 230 V AC halogen lamp - 1470 W 230 V AC fan - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 1000 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1470 VA Fluorescent tube ferromagnetic ballast - 1470 VA Compact fluorescent lamp - 1470 W LED lamp - 1470 W Contactor
Uslovi upotrebe	Upravljanje putem namenskog releja
Izvršni organ	Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)
Broj modula	2 modula
Tip osigurača	Elektronski
Maksimalni broj preklapanja	50000 operacija
Signalna lampica	Locator lamp
Označavanje	Piktogram za vertikalno ubacivanje
Povezivanje - priključci	Lemljeni priključci
Kapacitet priključaka	<= 1 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 1 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Način pričvršćivanja	Dugačkim kukicama
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina za ugradnju	14 mm
Dubina	Unica Top cover frame: 35 mm Unica Class cover frame: 35 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Alkohol UV otpornost Aceton Amonijak Benzin Tečni sapun Ulje Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EN 61058-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	25 g
Pakovanje 1 visina	4,3 cm
Pakovanje 1 širina	6,3 cm
Pakovanje 1 dužina	8,3 cm
Pakovanje 2 težina	355 g
Pakovanje 3 težina	1,735 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------