

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MGU3.283.25

Unica - kartični prekidač - 10 A - 230 VAC - 2 m
- krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Kartični prekidač
Primena uređaja	Upravljanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje poklopca	Ivory

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Nazivna struja	10 A
Tip opterećenja	230 V AC incandescent lamp - 1470 W 230 V AC halogen lamp - 1470 W 230 V AC fan - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 1000 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1470 VA Fluorescent tube ferromagnetic ballast - 1470 VA Compact fluorescent lamp - 1470 W LED lamp - 1470 W Contactor
Uslovi upotrebe	Upravljanje putem namenskog releja
Izvršni organ	Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)
Broj modula	2 modula
Tip osigurača	Elektronski
Maksimalni broj preklapanja	50000 operacija
Signalna lampica	Locator lamp
Označavanje	Piktogram za vertikalno ubacivanje
Povezivanje - priključci	Lemljeni priključci
Kapacitet priključaka	<= 1 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 1 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina za ugradnju	14 mm
Dubina	Unica Basic cover frame: 36 mm Unica Colors cover frame: 36 mm Unica Allegro cover frame: 35 mm Unica Plus cover frame: 35 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Benzin Alkohol Aceton Izbeljivač Tečni sapun Amonijak UV otpornost Ulje Tečnost za čišćenje prozora
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EN 61058-1

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	37,000 g
Pakovanje 1 visina	35,000 mm
Pakovanje 1 širina	65,000 mm
Pakovanje 1 dužina	59,000 mm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------