

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.412.30

Unica Top/Class - 1 RJ45 utičnica (S-One) - 1 m - kat. 5e, S/FTP - aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	RJ45 priključak
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum
Tip komunikacione utičnice	RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema	Zaštitni poklopac Nosač oznake

Dopunske informacije

Tip komunikacione mreže	1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta	ATM 155 Mbps
Broj modula	1 modul
Broj utičnica	1
Tip dizajna	Infraplus
Tip priključka	S-One
Tip oklopa kabla	S/FTP
Način formiranja kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci	Na klik
Način fiksiranja	Utično
Pravac instalacije	Ravno
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
Dubina	36 mm
Širina	22,5 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	25 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač Benzin UV otpornost Ulje Alkohol Aceton Amonijak
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	ISO 8877

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	37,000 g
--------------------	----------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------