

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.413.12

Unica Top/Class - 1 RJ45 utičnica (S-One) - 2 m - kat. 5e, S/FTP - grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	RJ45 priključak
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Grafit
Tip komunikacione utičnice	RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema	Nosač oznake Zaštitni poklopac

Dopunske informacije

Tip komunikacione mreže	1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta	ATM 155 Mbps
Broj modula	2 modula
Broj utičnica	1
Tip dizajna	Infraplus
Tip priključka	S-One
Tip oklopa kabla	S/FTP
Način formiranja kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci	Na klik
Način fiksiranja	Clip-in
Pravac instalacije	Ravno
Materijal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Dubina	36 mm
Širina	85 mm
Visina	80 mm
Dubina za ugradnju	25 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Ulje Tečnost za čišćenje prozora UV otpornost Amonijak Izbeljivač Tečni sapun Benzin Aceton Alkohol
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	ISO 8877

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	41,000 g
--------------------	----------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
-------------------	--

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------