

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MGU3.413.25

Unica - 1 RJ45 utičnica (S-One) - 2 m - kat. 5e,  
S/FTP - krem



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	RJ45 priključak
Primena uređaja	Komunikacija
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa centralnom pločom
Nijansa boje	Krem
Tip komunikacione utičnice	RJ45 4 kontakt(i) kat.5e < 155 MHz
Zaštitna oprema	Zaštitni poklopac Nosač oznake




### Dopunske informacije

Tip komunikacione mreže	1000BASE-T
Protokol komunikacionog porta	ATM 155 Mbps
Namena proizvoda	Kablovski vod Podna kutija
Broj modula	2 modula
Broj utičnica	1
Tip dizajna	Infraplus
Tip priključka	S-One
Tip oklopa kabla	S/FTP
Način formiranja kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci	Na klik
Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Clip-in Stezaljkama: oklop
Pravac instalacije	Ravno
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina	36 mm
Širina	85 mm
Visina	80 mm
Dubina za ugradnju	25 mm

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Aceton Amonijak Tečni sapun Ulje UV otpornost Benzin Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	ISO 8877

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------