

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.453.12

Unica Top/Class - TV/FM utičnica - prolazna-grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	TV/FM utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip tv utičnice	Prolazna utičnica
Nijansa boje	Grafit
Uslovi upotrebe	Serijski razvodni sistem

Dopunske informacije

Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9.52 mm
Maksimalno slabljenje grane	TV <0,5 dB
Slabljenje putanje	17 DB TV/UHF signal125...860 MHz 17 DB TV/VHF signal47...68 MHz 32 dB R signal87.5...108 MHz
Dc struja	Da
Broj po liniji	7
Broj modula	2 modula
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	28 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,073 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	15...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Amonijak Izbeljivač Tečni sapun UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Benzin Alkohol Ulje Aceton

Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EMC direktiva EN 50083-2 EN 50083-4 EN 50083-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	77 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	6,5 cm
Pakovanje 1 dužina	6,5 cm
Pakovanje 2 težina	842 g
Pakovanje 3 težina	3,823 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------