

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## MGU3.456.12 Unica Top/Class - R-TV/SAT utičnica - prolazna-grafit



### Osnovne informacije

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Grupa proizvoda              | Unica                    |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Top - Unica Class  |
| Tip proizvoda ili komponente | R-TV/SAT utičnica        |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                |
| Tip tv utičnice              | Prolazna utičnica        |
| Nijansa boje                 | Grafit                   |
| Uslovi upotrebe              | Serijski razvodni sistem |

### Dopunske informacije

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Tv priključak               | Muški IEC 9.52 mm  |
| Sat konektor                | Ženski IEC 9.52 mm   |
| Maksimalno slabljenje grane | TV <1 dB<br>SAT <1.5 dB  |
| Slabljenje putanje          | 12 DB SAT signal 950...2400 MHz<br>13 DB R signal 10...108 MHz<br>13 DB TV/UHF signal 470...830 MHz<br>13 dB TV/VHF signal 118...470 MHz |
| Dc struja                   | U SAT konektoru  |
| Broj po liniji              | 4  |
| Broj modula                 | 2 modula   |
| Materijal                   | ASA + PC: mehanizam poklopca   |
| Način pričvršćivanja        | Utično   |
| Dubina                      | 28 mm  |
| Širina                      | 45 mm  |
| Visina                      | 45 mm  |
| Dubina za ugradnju          | 18 mm  |
| Masa proizvoda              | 0,073 kg   |

### Okruženje

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Ip stepen zaštite                   | IP20  |
| Ik stepen zaštite                   | IK01  |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 15...35 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...35 °C   |
| Karakteristike životne sredine      | Aceton<br>Izbeljivač<br>Tečni sapun<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>UV otpornost<br>Alkohol<br>Amonijak<br>Benzin<br>Ulje |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Karakteristike vezane za zdravlje | Bez halogena  |
| Standardi                         | EMC direktiva<br>R.D. 1/1998<br>EN 50083-1<br>UNE 20-523-79 (2e)<br>DIN 45325<br>R.D. 279/1999<br>EN 50083-2<br>DIN 45330<br>EN 50083-4 |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 102 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 6,7 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 4,4 cm  |
| Pakovanje 1 dužina          | 6,8 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 1,02 kg |
| Pakovanje 3 težina          | 4,08 kg |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez toksičnih teških metala  | Da  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|