

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.501.18

Unica - termostat - 230 VAC - 2 m - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	White

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Inductive: 5 A Resistive: 8 A
Tip zaštite	Termička zaštita od preopterećenja
Broj modula	2 modula
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Statusne led lampice	Grejanje ili hlađenje: 1 dvostruka boja LED-a (crvena/plava) Prisustvo napona: 1 LED (zelena)
Označavanje	L+N
Podešavanje temperature	Ne
Opseg podešavanja temperature	5...30 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,5 m
Dubina	45 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm
Masa proizvoda	0,083 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Benzin Tečnost za čišćenje prozora Ulje UV otpornost Amonijak Aceton Tečni sapun Izbeljivač Alkohol
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EMC direktiva EN 60730-2-9 LV direktiva

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------