

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.503.12

Unica Top/Class - podni termostats - 230 VAC -
2 m -grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Podni termostats
Primena uređaja	Upravljanje temperaturom
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Grafit
Obezbeđena oprema	NTC senzor sa kablom od 4 m

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Rezistivno: 10 A
Broj modula	2 modula
Tip upravljanja	Elektronski kontroler
Dostupna funkcija	Sa temperaturnom redukcijom
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Statusne led lampice	Prisustvo napona: 1 LED (zelena) Grejanje: 1 LED (crvena)
Označavanje	L+N
Podešavanje temperature	Ne
Opseg podešavanja temperature	5...45 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,3 m
Dubina	45 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	5...45 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač UV otpornost Tečni sapun Benzin Ulje Alkohol Amonijak Aceton Tečnost za čišćenje prozora
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EMC direktiva LV direktiva EN 607320-2-9

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	222 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	10,8 cm
Pakovanje 2 težina	3,755 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------