

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MGU3.505.12

Unica Top/Class - termostat sa nedeljnim programiranjem - 230 VAC - 2 m -grafit



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Programabilan termostat (nedeljno)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Grafit

### Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Inductive: 5 A Resistive: 8 A
Električna klasa izolacije	Klasa II
Broj modula	2 modula
Tip elektronskog prekidača	Tip 1B
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> za kruti kabl(ovi)
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Prikazana informacija	Dan Vreme Temperatura prostorije 0 do 45 °C Uključena klimatizacija
Vreme čuvanja podataka	7 dana čuvanje informacija o vremenu i programa
Označavanje	L+N
Klasa softvera	Klasa A
Podešavanje temperature	Zaštita od mraza Tmax Diferencijalna Tmin
Opseg podešavanja temperature	5...35 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,5 m
Dubina	45 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm
Masa proizvoda	0,062 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...55 °C
Relativna vlažnost	20...85 %
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač UV otpornost Tečni sapun Alkohol Ulje Benzin Tečnost za čišćenje prozora Amonijak Aceton
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EN 60730-2-9

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------