

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.505.25

Unica - termostat sa nedeljnim programiranjem
- 230 VAC - 2 m - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Programabilan termostat (nedeljno)
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Krem

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	Inductive: 5 A Resistive: 8 A
Električna klasa izolacije	Klasa II
Broj modula	2 modula
Tip elektronskog prekidača	Tip 1B
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Prikazana informacija	Temperatura prostorije 0 do 45 °C Dan Vreme Uključena klimatizacija
Vreme čuvanja podataka	7 dana čuvanje informacija o vremenu i programa
Označavanje	L+N
Klasa softvera	Klasa A
Podešavanje temperature	Diferencijalna Zaštita od mraza Tmin Tmax
Opseg podešavanja temperature	5...35 °C
Tačnost merenja	0.5 °C
Materijal	ASA + PC: mechanism cover
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,5 m
Dubina	45 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	33 mm
Masa proizvoda	0,0625 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...55 °C
Relativna vlažnost	20...85 %
Karakteristike životne sredine	Benzin Aceton Alkohol Ulje UV otpornost Tečni sapun Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora
Standardi	EN 60730-2-9

Packing Units

Pakovanje 1 težina	64,000 g
Pakovanje 1 visina	47,000 mm
Pakovanje 1 širina	45,000 mm
Pakovanje 1 dužina	45,000 mm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------