

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.510.12

Unica Top/Class - obrtni dimer - 230 VAC - 400 VA - grafit



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Obrtni dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Način pričvršćivanja	Utično
Dimer - primene	Induktivno opterećenje fluorescentne svetiljke sa elektronskim transform. 1-10 V
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje poklopca	Grafit

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	ON/OFF na pritisak
Maksimalna stalna struja	0,2 A
Izlazna struja	<= 200 mA
Ukupan broj žica	4
Tip opterećenja	Fluorescent tube (diameter: 26...38 mm): 1 1-10 V dimmable electronic ballast - 400 VA Fluorescent tube, 36 W: 10 1-10 V dimmable electronic ballast - 400 VA Fluorescent tube, 2 x 16 W (diameter: 26...30 mm): 5 1-10 V dimmable electronic ballast - 400 VA External relay: 50 1-10 V electronic ballast - 400 VA
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Tip osigurača	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm²
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	Aenor CE
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	54 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,104 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Ulje Benzin Alkohol Amonijak UV otpornost Tečnost za čišćenje prozora Aceton Izbeljivač
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	92 g
Pakovanje 2 težina	1,835 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------