

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.510.18

Unica - obrtni dimer - 230 VAC - 400 VA - beli



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Obrtni dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Način pričvršćivanja	Utično
Dimer - primene	Induktivno opterećenje fluorescentne svetiljke sa elektronskim transform. 1-10 V
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje poklopca	White

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	ON/OFF na pritisak
Maksimalna stalna struja	0,2 A
Izlazna struja	<= 200 mA
Ukupan broj žica	4
Tip opterećenja	Fluorescent tube (diameter: 26...38 mm): 1 1-10 V dimmable electronic ballast - 400 VA Fluorescent tube, 36 W: 10 1-10 V dimmable electronic ballast - 400 VA Fluorescent tube, 2 x 16 W (diameter: 26...30 mm): 5 1-10 V dimmable electronic ballast - 400 VA External relay: 50 1-10 V electronic ballast - 400 VA
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Tip osigurača	4 Ah 5 x 20 mm 230 V 50 Hz
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ²
Materijal	ASA + PC: mechanism cover
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	Aenor CE
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	54 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,104 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Aceton Benzin Amonijak Izbeljivač UV otpornost Ulje Tečni sapun Alkohol
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	91 g
Pakovanje 1 visina	6,2 cm
Pakovanje 1 širina	9,5 cm
Pakovanje 1 dužina	10,6 cm
Pakovanje 2 težina	1,694 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------