

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.525.12

Unica Top/Class - detektor pokreta 2300 W -
230V AC - 2 m -grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Detektor pokreta
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip opterećenja	230 V AC incandescent lamp - 2300 W 230 V AC halogen lamp - 2000 W Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer - 1500 VA Low voltage lamps with electronic transformer - 1150 VA 230 V AC fan - 200 VA 230 V AC convector - 2300 W 230 V AC contactor - 200 VA Fluorescent tube (diameter: 26...38 mm): 1 1-10 V dimmable electronic ballast - 2000 VA, cos phi = 0.9 Compact fluorescent lamp - 500 VA
Nijansa boje poklopca	Grafit

Dopunske informacije

Opseg snage	2300 W
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Detekcija zone pokreta	10 x 20 m (PIR visina za montažu 2.15 m) 9 x 18 m (PIR visina za montažu 1.2 m)
Zona detekcije prisustva	6 x 12 m (PIR visina za montažu 2.15 m) 5 x 10 m (PIR visina za montažu 1.2 m)
Detekcija ugla	Punih 180° Parcijalno 90° levo ili desno
Način selekcije	S: slave A: automatsko M: ručni
Broj modula	2 modula
Tip podešavanja	Podesiva vremenska zadržka i prag osvetljaja
Tip upravljanja	Ručno premošćenje sa maksimalno 5 tastera
Konfiguracija ožičenja	3 žice sa nulom
Podešavanje jačine osvetljenja	5...1000 lux
Opseg vremenskog kašnjenja	2 s...20 min
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Visina za montiranje	1,2...2,15 m
Dubina	58 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	34 mm
Masa proizvoda	0,076 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...55 °C
Relativna vlažnost	0...5 %
Karakteristike životne sredine	Alkohol Ulje Izbeljivač Tečni sapun UV otpornost Amonijak Benzin Aceton Tečnost za čišćenje prozora
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EN 60669-2-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	108 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	9,7 cm
Pakovanje 1 dužina	10,8 cm
Pakovanje 2 težina	1,992 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------