

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.534.12

Unica KNX - room temperature control unit -
230 VAC - 2 m - graphite



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica KNX
Tip proizvoda ili komponente	Termostat
Primena uređaja	Soba
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Nijansa boje	Grafit
Tip komunikacije	KNX

Dopunske informacije

Vrsta tehnologije	Elektronska
[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz
Tip podešavanja	Ručno podešavanje zadate tačke
Broj modula	2 modula
Sastav uređaja	Prikaz 4 tastera
Tip upravljanja	Lokalno upravljanje
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Prikazana informacija	Vreme Način rada Dan Temperatura
Statusne led lampice	LED za programiranje
Podešavanje temperature	Ne
Opseg podešavanja temperature	0...40 °C
Tačnost merenja	± 1 K
Materijal	Plastika
Obrada površine	Lakiran
Završna obrada	Blistav
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Minimalna visina montaže	1,5 m
Dubina	39 mm
Dubina za ugradnju	26 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i svesobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovdenevidenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	-5...45 °C
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Alkohol Benzin UV otpornost Izbeljivač Aceton Ulje
Standardi	EMC direktiva LV direktiva

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	9,500 cm
Package 1 Weight	146,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	761,000 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------