

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MGU3.535.25

Unica - prekidač sa vremenskim kašnjenjem -
230V AC - 2 m - krem



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač za kašnjenje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje poklopca	Ivory

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
Tip opterećenja	230 V AC incandescent lamp - 1840 W 230 V AC halogen lamp - 1840 W 230 V AC fan - 600 W 230 V AC convector - 1840 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1840 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1840 VA Fluorescent tube conventional ballast - 1840 VA Compact fluorescent lamp - 1840 W LED lamp Contactor - 200 W
Struja opterećenja	8 A
Tip kontakata i sastav	1 NO
Tip zaštite	Strujna zaštita Elektronska prenaponska zaštita
Opseg vremenskog kašnjenja	2 s...12 min
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Signalna lampica	Neon locator lamp, colour: blue, current consumption: 1 mA, temperature rise: max +15 °C above ambient temperature
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 1 x 1.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Tip osigurača	Elektronski
Povezivi pomoćni elementi	Maksimalno 5 pomoćnih tastera sa indikatorom Maksimalno 25 pomoćnih tastera
Materijal	ASA + PC: mechanism cover
Dubina	47 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	34 mm
Masa proizvoda	0,078 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Tečni sapun Izbeljivač UV otpornost Ulje Aceton Alkohol Benzin Tečnost za čišćenje prozora
Sertifikacija proizvoda	Aenor CE
Standardi	EN 60669-2-1

Packing Units

Pakovanje 1 težina	108,000 g
Pakovanje 1 visina	58,000 mm
Pakovanje 1 širina	95,000 mm
Pakovanje 1 dužina	95,000 mm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------