

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.540.12

Unica Top/Class - kartični prekidač sa
kašnjenjem - 8 A - 230 VAC - 2 m -grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Kartični prekidač sa kašnjenjem
Primena uređaja	Upravljanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje poklopca	Grafit

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Nazivna struja	8 A
Tip opterećenja	230 V AC incandescent lamp - 1470 W 230 V AC halogen lamp - 1470 W 230 V AC fan - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 1000 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1470 VA Fluorescent tube ferromagnetic ballast - 1470 VA Compact fluorescent lamp - 1470 W LED lamp - 1470 W Contactor
Izvršni organ	Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)
Broj modula	2 modula
Tip osigurača	Elektronski
Maksimalni broj preklapanja	50000 operacija
Tip zaštite	Termička zaštita Prenaponska zaštita
Signalna lampica	Amber indicator lamp
Kašnjenje	10 s
Označavanje	Piktogram za vertikalno ubacivanje
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina za ugradnju	14 mm
Dubina	Unica Top cover frame: 35 mm Unica Class cover frame: 35 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,045 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Alkohol Aceton Amonijak Benzin Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Ulje UV otpornost Izbeljivač
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EN 60669-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	84 g
Pakovanje 1 visina	6,3 cm
Pakovanje 1 širina	8 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------