

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.540.25

Unica - kartični prekidač sa kašnjenjem - 8 A -
230 VAC - 2 m - krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Kartični prekidač sa kašnjenjem
Primena uređaja	Upravljanje
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje poklopca	Ivory

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Nazivna struja	8 A
Tip opterećenja	230 V AC incandescent lamp - 1470 W 230 V AC halogen lamp - 1470 W 230 V AC fan - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 1000 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1470 VA Fluorescent tube ferromagnetic ballast - 1470 VA Compact fluorescent lamp - 1470 W LED lamp - 1470 W Contactor
Izvršni organ	Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)
Broj modula	2 modula
Tip osigurača	Elektronski
Maksimalni broj preklapanja	50000 operacija
Tip zaštite	Termička zaštita Prenaponska zaštita
Signalna lampica	Amber indicator lamp
Kašnjenje	10 s
Označavanje	Piktogram za vertikalno ubacivanje
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Način pričvršćivanja	Utično
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina za ugradnju	14 mm
Dubina	Unica Basic cover frame: 36 mm Unica Colors cover frame: 36 mm Unica Allegro cover frame: 35 mm Unica Plus cover frame: 35 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,045 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Tečni sapun Benzin Alkohol Aceton Izbeljivač Amonijak Ulje UV otpornost
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena
Standardi	EN 60669-1

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------