

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MGU3.540.30

Unica Top/Class - kartični prekidač sa  
kašnjenjem - 8 A - 230 VAC - 2 m- alumin.



### Osnovne informacije

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Unica                           |
| Ime dekorativnog elementa    | Unica Top - Unica Class         |
| Tip proizvoda ili komponente | Kartični prekidač sa kašnjenjem |
| Primena uređaja              | Upravljanje                     |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam                       |
| Nijansa boje poklopca        | Aluminijum                      |

### Dopunske informacije

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ue] nazivni napon          | 230 V AC +/- 10 % at 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nazivna struja              | 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tip opterećenja             | 230 V AC incandescent lamp - 1470 W<br>230 V AC halogen lamp - 1470 W<br>230 V AC fan - 1470 W<br>230 V AC convector - 1470 W<br>Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 1000 VA<br>Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 1470 VA<br>Fluorescent tube ferromagnetic ballast - 1470 VA<br>Compact fluorescent lamp - 1470 W<br>LED lamp - 1470 W<br>Contactor |
| Izvršni organ               | Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Broj modula                 | 2 modula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tip osigurača               | Elektronski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimalni broj preklapanja | 50000 operacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tip zaštite                 | Termička zaštita<br>Prenaponska zaštita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Signalna lampica            | Amber indicator lamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kašnjenje                   | 10 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Označavanje                 | Piktogram za vertikalno ubacivanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Povezivanje - priključci    | Vijčani priključci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kapacitet priključaka       | $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi)<br>$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Način pričvršćivanja        | Utično                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materijal                   | ASA + PC: mehanizam poklopca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dubina za ugradnju          | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dubina                      | Unica Top cover frame: 35 mm<br>Unica Class cover frame: 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Širina                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Visina                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Masa proizvoda              | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ip stepen zaštite                   | IP20                                                                                                                        |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                                                                                                        |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 5...30 °C                                                                                                                   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -20...60 °C                                                                                                                 |
| Karakteristike životne sredine      | Tečnost za čišćenje prozora<br>Aceton<br>Benzin<br>Tečni sapun<br>UV otpornost<br>Amonijak<br>Alkohol<br>Izbeljivač<br>Ulje |
| Karakteristike vezane za zdravlje   | Bez halogena                                                                                                                |
| Standardi                           | EN 60669-1                                                                                                                  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|