

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.712

Unica Top/Class - sensor for flood detector



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Tip proizvoda ili komponente	Senzor za detektor poplava
Primena uređaja	Osetljive aplikacije za upravljanje
Prezentacija uređaja	Kompletan mehanizam
Nijansa boje poklopca	Bela

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Unica (Unica Top - Unica Class) detektor poplava
[ue] nazivni napon	12 V
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnejeva
Poprečni presek kabla	1,5 Mm ² fleksibilni kabl 1,5 mm ² kruti kabl
Montaža uređaja	Nadgradno
Dubina	50 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Karakteristike životne sredine	Ulje Tečni sapun UV otpornost Benzin Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Izbeljivač Aceton
Temperatura okoline za rad uređaja	5...40 °C
Standardi	LV direktiva EMC direktiva EN 50194

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,7 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	17 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	6,3 cm
Package 2 Width	7,7 cm
Package 2 Length	8,6 cm
Package 2 Weight	265 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	45
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	2,61 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------