

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.860.12

Unica Top/Class - modul za priključak kabla -
16 A - 1 m -grafit



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente	Priključak kabla
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	1 modul
Način pričvršćivanja	Utično
Zaštitna oprema	Stezaljke protiv izvlačenja
Nijansa boje	Grafit

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Unica
Nazivna struja	16 A
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	$\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za fleksibilni kabl(ovi) $\leq 3 \times 2.5 \text{ mm}^2$ za kruti kabl(ovi)
Materijal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): mechanism cover
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Širina	45 mm
Visina	22,5 mm
Masa proizvoda	0,0145 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP40
Karakteristike životne sredine	Ulje Tečni sapun Amonijak Izbeljivač Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Benzin UV otpornost Aceton
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	18 g
Pakovanje 2 težina	240 g
Pakovanje 3 težina	1,415 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------