

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU5.512.12

Unica Top/Class - obrtni dimer - 230 VAC -
40...1000 W/VA - grafit



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	Obrtni dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa zamak montažnim ramom
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Dimer - primene	Rezistivno opterećenje Motor Induktivno opterećenje
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje poklopca	Graphite

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	ON/OFF na pritisak
Maksimalna stalna struja	2,6 A
Ukupan broj žica	3
Tip opterećenja	230 V AC halogen lamp - 40...1000 W 230 V AC incandescent lamp - 40...1000 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 40...1000 VA 230 V AC motor - 60...600 W
Tip zaštite	Elektronska prenaponska zaštita Strujna zaštita
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Materijal	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	CE Aenor
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	54 mm
Širina	70,9 mm
Visina	70,9 mm
Masa proizvoda	0,1215 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton UV otpornost Ulje Benzin Alkohol Tečnost za čišćenje prozora Izbeljivač Tečni sapun

Packing Units

Pakovanje 1 težina	154,000 g
Pakovanje 1 visina	58,000 mm
Pakovanje 1 širina	95,000 mm
Pakovanje 1 dužina	95,000 mm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------