

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU5.512.18

Unica - obrtni dimer - 230 VAC - 40...1000 W/
VA - beli



Osnovne informacije

Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Obrtni dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima
Dimer - primene	Motor Induktivno opterećenje Rezistivno opterećenje
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Broj modula	2 modula
Nijansa boje poklopca	White

Dopunske informacije

Dimer - upravljanje	ON/OFF na pritisak
Maksimalna stalna struja	2,6 A
Ukupan broj žica	3
Tip opterećenja	230 V AC halogen lamp - 40...1000 W 230 V AC incandescent lamp - 40...1000 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 40...1000 VA 230 V AC motor - 60...600 W
Tip zaštite	Strujna zaštita Elektronska prenaponska zaštita
Označavanje	L+N
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Kapacitet priključaka	<= 2 x 2.5 mm ² za fleksibilni kabl(ovi) <= 2 x 2.5 mm ² za kruti kabl(ovi)
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca Zamak: fixing frame
Standardi	EN 60669-2-1
Sertifikacija proizvoda	Aenor CE
Temperatura okoline za rad uređaja	5...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Dubina za ugradnju	34 mm
Dubina	54 mm
Širina	70,9 mm
Visina	70,9 mm
Masa proizvoda	0,1215 kg

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Aceton Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Amonijak Benzin Tečni sapun Izbeljivač Ulje UV otpornost
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------