

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU63.067.842

Unica Plus - 2 kompletne utičnice - 2P+E,
britanski - 4 m - beli/indigo plava



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Primena uređaja	Napajanje
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Ime dekorativnog elementa	Unica Plus
Prezentacija uređaja	Kompletan mehanizam
Broj utičnica	2
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Standard utičnice	Britanski
Dodatne informacije	Uzemljenje sa strane
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane

Dopunske informacije

Nazivna struja	16 A at 250 V AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj modula	4 modula
Način pričvršćivanja	Kukicama
Nijansa boje	White
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Poprečni presek kabla	0...4 Mm ² - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² - krutost kabla: kruti
Minimalna moć isključenja opterećenja	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Električna trajnost	10000 cycles, cos phi = 0.8
Otpornost izolacije	> 5 MOhm at 500 V
Dielektrična snaga	2000 V
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Količina po setu	Set of 1 box
Dubina za ugradnju	30 mm
Dubina	33 mm
Širina	90,21 mm
Visina	122,9 mm
Masa proizvoda	0,128 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20
Karakteristike životne sredine	Ulje Tečni sapun Alkohol Izbeljivač Tečnost za čišćenje prozora Benzin Aceton Amonijak UV otpornost
Karakteristike vezane za zdravlje	Bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------