

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# MGU63.067.874

Unica Plus - 2 kompletne utičnice - 2P+E, šuko  
- 4 m - beli/krem



### Osnovne informacije

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda               | Unica                |
| Primena uređaja               | Napajanje            |
| Tip proizvoda ili komponente  | Utičnica             |
| Ime dekorativnog elementa     | Unica Plus           |
| Prezentacija uređaja          | Kompletan mehanizam  |
| Broj utičnica                 | 2                    |
| Konfiguracija polova utičnice | 2P + E               |
| Standard utičnice             | Nemački              |
| Dodatne informacije           | Uzemljenje sa strane |
| Opis standarda utičnice       | Uzemljenje sa strane |

### Dopunske informacije

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazivna struja                        | 16 A at 250 V AC                                                                                  |
| Mrežna frekvencija                    | 50/60 Hz                                                                                          |
| Broj modula                           | 4 modula                                                                                          |
| Način pričvršćivanja                  | Kukicama                                                                                          |
| Nijansa boje                          | White                                                                                             |
| Povezivanje - priključci              | Vijčani priključci                                                                                |
| Poprečni presek kabla                 | 0...4 Mm <sup>2</sup> - cable stiffness: flexible<br>0...4 mm <sup>2</sup> - krutost kabla: kruti |
| Minimalna moć isključenja opterećenja | 100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6                                                  |
| Električna trajnost                   | 10000 cycles, cos phi = 0.8                                                                       |
| Otpornost izolacije                   | > 5 MOhm pri 500 V                                                                                |
| Dielektrična snaga                    | 2000 V                                                                                            |
| Materijal                             | ASA + PC: mehanizam poklopca<br>ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram               |
| Količina po setu                      | Set of 1 box                                                                                      |
| Dubina za ugradnju                    | 30 mm                                                                                             |
| Dubina                                | 40 mm                                                                                             |
| Širina                                | 90,21 mm                                                                                          |
| Visina                                | 122,9 mm                                                                                          |
| Masa proizvoda                        | 0,128 kg                                                                                          |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 15...30 °C                                                                                                                  |
| Temperatura okoline za skladištenje | 0...35 °C                                                                                                                   |
| Ik stepen zaštite                   | IK01                                                                                                                        |
| Ip stepen zaštite                   | IP20                                                                                                                        |
| Karakteristike životne sredine      | Amonijak<br>Izbeljivač<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Alkohol<br>Tečni sapun<br>Ulje<br>Aceton<br>UV otpornost<br>Benzin |
| Karakteristike vezane za zdravlje   | Bez halogena                                                                                                                |

## Pakovanje

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Pakovanje 1 težina | 119,000 g  |
| Pakovanje 1 visina | 122,500 mm |
| Pakovanje 1 širina | 90,000 mm  |
| Pakovanje 1 dužina | 47,500 mm  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                          |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|