

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MIP22108S

mini Pragma ugradni orman - 1 x 8 modula - zatamnjena vrata



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Orman
Tip ormara	Modularni orman
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Zatamnjeni
Širina	198 Mm zid: 222 mm spoljašnja strana:
Visina	228 Mm zid: 252 mm spoljašnja strana:
Dubina	18 Mm spoljašnja strana: 80 Mm zid: 98 mm ukupno:
Built-in depth	80 mm

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
9 mm redovi	16
Ukupan broj 18 mm modula	8
[in] nazivna struja	63 A
Tip šine	35 mm asimetrična šina
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (vijčano) sa 8 izvodi 1 nula (vijčano) sa 8 izvodi
Izvodi razvodnog bloka	1 x 16 mm ² za uzemljenje 1 x 16 mm ² za nula 3 x 6 mm ² za uzemljenje 3 x 6 mm ² za nula 4 x 10 mm ² za uzemljenje 4 x 10 mm ² za nula
Materijal kućišta	Back part: technoplastic Vrata: tehno plastika Front face: technoplastic
Unutrašnja dubina	76 mm
Boja	Prednja strana: bela (RAL 9003) Vrata: zatamnjena (RAL 9003)
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	IEC 60670-24 IEC 529 EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 60439-3
Oznake kvaliteta	IMQ
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Zadnji deo: 650 °C Prednja strana: 650 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	700 g
Pakovanje 1 visina	9,1 cm
Pakovanje 1 širina	22,5 cm
Pakovanje 1 dužina	25 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------