

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# MIP22118

mini Pragma ugradni orman - 1 x 18 modula -  
puna vrata



### Osnovne informacije

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Grupa proizvoda              | Mini Pragma   |
| Tip proizvoda ili komponente | Orman   |
| Tip ormara                   | Modularni orman   |
| Nb of 18 mm modules per row  | 18  |
| Nb of horizontal rows        | 1   |
| Type of door                 | Puni  |
| Širina                       | 378 Mm zid:<br>402 mm spoljašnja strana:                |
| Visina                       | 228 Mm zid:<br>252 mm spoljašnja strana:                |
| Dubina                       | 18 Mm spoljašnja strana:<br>80 Mm zid:<br>98 mm ukupno: |
| Built-in depth               | 80 mm   |

### Dopunske informacije

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Montaža ormara             | Ugradna  |
| 9 mm redovi                | 36   |
| Ukupan broj 18 mm modula   | 18   |
| [in] nazivna struja        | 63 A   |
| Tip šine                   | 35 mm asimetrična šina   |
| Opis montažne ploče        | Bez montažne ploče   |
| Kablovski uvod             | Predefinisani otvori   |
| Funkcija priključnog bloka | Uzemljenje/nula  |
| Broj priključnih blokova   | 1 uzemljenje (vijčano) sa 16 izvodi<br>1 nula (vijčano) sa 16 izvodi   |
| Izvodi razvodnog bloka     | 2 x 16 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>2 x 16 mm <sup>2</sup> za nula<br>6 x 6 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>6 x 6 mm <sup>2</sup> za nula<br>8 x 10 mm <sup>2</sup> za uzemljenje<br>8 x 10 mm <sup>2</sup> za nula |
| Materijal kućišta          | Back part: technoplastic<br>Vrata: tehno plastika<br>Front face: technoplastic   |
| Unutrašnja dubina          | 76 mm  |
| Boja                       | Vrata: bela (RAL 9003)<br>Prednja strana: bela (RAL 9003)  |
| Segment tržišta            | Male komercijalne zgrade<br>Stambene zgrade  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Standardi                          | IEC 60439-3<br>IEC 529<br>EN 50102<br>IEC 60670-24<br>IEC 60695-2-11 |
| Oznake kvaliteta                   | IMQ  |
| Otpornost na vatru                 | Vrata: 650 °C<br>Zadnji deo: 650 °C<br>Prednja strana: 650 °C        |
| Ik stepen zaštite                  | IK07   |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25...60 °C  |

## Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 1,2 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 9,9 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 40,2 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 25,2 cm |
| Pakovanje 2 težina          | 6,9 kg  |
| Pakovanje 3 težina          | 97,6 kg |

## Održivost ponude

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod   |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>  |
| EU RoHS direktiva                   | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                            | Da   |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>   |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>   |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>  |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|