


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP50212T

prednja maska garnet - dimovana - 2 x 12
modula - Mini Pragma ugradna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma
Grupa proizvoda	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Providna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor

Dopunske informacije

Montaža ormara	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Dimovani
Broj horizontalnih redova	2
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	24
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Front face: technoplastic
Širina	294 mm spoljašnja strana:
Visina	377 mm spoljašnja strana:
Dubina	13 Mm zid: 18 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: garnet

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 60695-2-11 IEC 529
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Front face: 750 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	970 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	30 cm
Pakovanje 1 dužina	38,5 cm
Pakovanje 2 težina	9,73 kg
Pakovanje 3 težina	151,68 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------