


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP50312T

prednja maska - dimovana - 3 x 12 modula -
Mini Pragma ugradna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma
Grupa proizvoda	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Prednji deo
Tip prednje ploče	Providna
Pribor / posebna kategorija	Instalacioni pribor

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
Tip prednjeg poklopca	Dimovani
Broj horizontalnih redova	3
Broj 18 mm modula po redu	12
Ukupan broj 18 mm modula	36
Materijal kućišta	Vrata: tehno plastika Front face: technoplastic
Širina	294 mm spoljašnja strana:
Visina	502 mm outside:
Dubina	13 Mm zid: 18 mm spoljašnja strana:
Boja	Prednja strana: garnet

Okruženje

Standardi	EN 50102 IEC 529 IEC 60695-2-11
Otpornost na vatru	Vrata: 650 °C Front face: 750 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,392 kg
Pakovanje 1 visina	7 cm
Pakovanje 1 širina	29,7 cm
Pakovanje 1 dužina	51 cm
Pakovanje 2 težina	7,96 kg
Pakovanje 3 težina	123,36 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------