


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MIP82112

Mini Pragma dozna - 1 x 12 modula - ugradna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mini Pragma
Tip proizvoda ili komponente	Baza
Pribor / posebna kategorija	Pribor ormana
[in] nazivna struja	63 A
Nb of horizontal rows	1
Nb of 18 mm modules per row	12
Broj priključnih blokova	1 uzemljenje (zavrtanj) sa 8 izvodi 1 nula (zavrtanj) sa 8 izvodi
Funkcija priključnog bloka	Uzemljenje/nula

Dopunske informacije

Montaža ormana	Ugradna
Ukupan broj 18 mm modula	12
Kablovski uvod	Predefinisani otvori
Izvodi razvodnog bloka	1 x 16 mm ² za uzemljenje 1 x 16 mm ² za nula 3 x 6 mm ² za uzemljenje 3 x 6 mm ² za nula 4 x 10 mm ² za uzemljenje 4 x 10 mm ² za nula
Materijal kućišta	Back part: technoplastic
Širina	270 mm zid:
Visina	228 mm zid:
Dubina	80 Mm zid: 18 Mm spoljašnja strana: 98 mm ukupno:

Okruženje

Standardi	IEC 60695-2-11 EN 50102
Otpornost na vatru	Zadnji deo: 650 °C
Ik stepen zaštite	IK07
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	483 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	22,8 cm
Pakovanje 1 dužina	27 cm
Pakovanje 2 težina	5,33 kg
Pakovanje 3 težina	90,88 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------