

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MTN646991

Control unit 0-10 V REG-K/3-gang with manual mode, light grey



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Control unit 0-10 V
Način rada	KNX sistem sabirnice Ručno
Tip komunikacije	KNX

Dopunske informacije

Total number of 18 mm modules	4
Nosači za montažu	DIN šina
[ue] nazivni napon	100...240 V AC 50...60 Hz
Struja ulaza	0,12...100 mA
Tip analognog izlaza	Napon
Opseg analognog izlaza	1...10 V
Broj izlaza	3
[in] nazivna struja	16 A
Tip opterećenja	Lampe sa žarnom niti: ≤ 1600 W, 100 V AC Lampe sa žarnom niti: ≤ 3600 W, 230 V AC Lampe sa žarnom niti: ≤ 3840 W, 240 V AC Halogene lampe: ≤ 1086 W, 100 V AC Halogene lampe: ≤ 2500 W, 230 V AC Halogene lampe: ≤ 2608 W, 240 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 1086 VA, 100 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 2500 VA, 230 V AC Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 2608 VA, 240 V AC Kapacitivno: , 16 A, 200 μF, 100...240 V AC

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,200 cm
Package 1 Width	12,600 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	340,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,580 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------