

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MTN647395

Switch actuator REG-K/2x230/16 w. manual mode and current detection, light grey



### Osnovne informacije

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa proizvoda                        | KNX                                   |
| Tip proizvoda ili komponente           | Pokretač prekidača                    |
| Način rada                             | Ručno                                 |
| Tip komunikacije                       | KNX                                   |
| Modularni uređaj - dodatne informacije | Mogu se povezati sa različitim fazama |
| Broj kontakata                         | 2                                     |

### Dopunske informacije

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostupna funkcija        | Current detection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ukupan broj 18 mm modula | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nosači za montažu        | DIN šina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [ue] nazivni napon       | 100...240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mrežna frekvencija       | 50...60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [in] nazivna struja      | 0,1...16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tip opterećenja          | Lampe sa žarnom niti: ≤ 3600 W, 230 V AC<br>Halogene lampe: ≤ 2500 W, 230 V AC<br>Lampe sa žarnom niti: ≤ 1600 W, 100 V AC<br>Lampe sa žarnom niti: ≤ 3840 W, 240 V AC<br>Halogene lampe: ≤ 1086 W, 100 V AC<br>Halogene lampe: ≤ 2608 W, 240 V AC<br>Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 1086 VA, 100 V AC<br>Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 2500 VA, 230 V AC<br>Paralelna kompenzacija fluorescentne svetiljke: ≤ 2608 VA, 240 V AC<br>Kapacitivno: , 16 A, 200 μF, 100...240 V AC<br>Motor: ≤ 434 W, 100 V AC<br>Motor: ≤ 1000 W, 230 V AC<br>Motor: ≤ 1043 W, 240 V AC |

### Okruženje

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ip stepen zaštite | IP20 |
|-------------------|------|

### Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 7,000 cm  |
| Package 1 Width              | 7,900 cm  |
| Package 1 Length             | 9,700 cm  |
| Package 1 Weight             | 218,000 g |
| Unit Type of Package 2       | CAR       |
| Number of Units in Package 2 | 30        |
| Package 2 Height             | 19,500 cm |
| Package 2 Width              | 30,800 cm |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 2 Length | 40,600 cm |
| Package 2 Weight | 6,948 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                                                       |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|