

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MTN648493

Prekidač pokretač REG-K/12x230/16 sa ručnim režimom, svetlosna siva



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Pokretač prekidača
Način rada	Ručno
Tip komunikacije	KNX
Modularni uređaj - dodatne informacije	Mogu se povezati sa različitim fazama
Broj kontakata	12

Dopunske informacije

Ukupan broj 18 mm modula	12
Nosači za montažu	DIN šina
[ue] nazivni napon	230 V
Mrežna frekvencija	50...60 Hz
[in] nazivna struja	16 A
Tip opterećenja	Lampe sa žarnom niti: <= 3600 W, 230 V AC Halogene lampe: <= 2500 W, 230 V AC Kapacitivno: , 16 A, 200 µF, 230 V AC Fluorescent lamps: <= 2500 VA, 230 V AC

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	13,000 cm
Package 1 Length	27,000 cm
Package 1 Weight	888,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,920 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------