

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MTN6500-0101 SpaceLogic KNX Coupler DIN Rail



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Tip proizvoda ili komponente	Spojnica
Namena proizvoda	KNX sistem sabirnice
Tip komunikacije	KNX

Dopunske informacije

Total number of 18 mm modules	1
Montaža uređaja	DIN šina
Napajanje strujnog ulaza	5 MA 3 mA
Materijal	PC
Protokol komunikacionog porta	KNX KNX long frame KNX data security
Tip upravljanja	2 tastera
Lokalna signalizacija	3 LED lampice
Dostupna funkcija	Podržava KNX Secure
Segment tržišta	Komercijalni Stambene zgrade

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Relativna vlažnost	5...93 %
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...45 °C
Standardi	EMC direktiva EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	93,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,311 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.