

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MTN6502-0101

SpaceLogic KNX USB Interface DIN Rail



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Tip proizvoda ili komponente	USB interfejs
Tip komunikacije	KNX
Nijansa boje	Schneider bela
Kod boje	RAL 9003
Segment tržišta	Stambene zgrade Komerrijalni

Dopunske informacije

Tip priključka	USB tip C
Protokol komunikacionog porta	USB KNX KNX long frame
Brzina prenosa	12 Mbit/s 9600 bit/s
Total number of 18 mm modules	1
Lokalna signalizacija	2 LED lampice
Materijal	PC
Nosači za montažu	DIN šina
Dostupna funkcija	Podržava KNX Secure

Okruženje

Relativna vlažnost	5...93 %
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...45 °C
Standardi	EMC direktiva EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	82,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60

Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,717 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.