

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MTN6502-0105 SpaceLogic KNX IP Interface DIN Rail



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Tip proizvoda ili komponente	IP interfejs uređaj
Tip komunikacije	KNX
Segment tržišta	Komercijalni Stambene zgrade

Dopunske informacije

Dostupna funkcija	Podrška KNX Secure
Materijal	PC
Tip upravljanja	2 tastera
Lokalna signalizacija	3 LED lampice
Tip softvera	Softver koji se može nadograditi
Tip komunikacije	Ethernet RJ45
Protokol komunikacionog porta	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Brzina prenosa	10/100 Mbit/s
Povezivanje - priključci	Ethernet: RJ45 konektor KNX: BUS
Total number of 18 mm modules	1
Nosači za montažu	DIN šina
[ue] nazivni napon	24 V

Okruženje

Relativna vlažnost	5...93 %
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...45 °C
Standardi	EMC direktiva EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	86,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,984 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.