

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MTN6503-0201 KNX Metering Gateway Modbus REG-K



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Tip proizvoda ili komponente	Gateway za merne uređaje
Tip komunikacije	KNX Modbus
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

Dopunske informacije

Komunikacija podataka	Merenje energije i snage
Namena proizvoda	PM9C univerzalni merač PM210 univerzalni merač PM710 univerzalni merač PM750 univerzalni merač PM810 univerzalni merač PM820 univerzalni merač PM850 univerzalni merač PM870 univerzalni merač PM1200 univerzalni merač PM6200 univerzalni merač PM3250 univerzalni merač PM3255 univerzalni merač IEM3150 brojač energije IEM3155 brojač energije IEM3250 brojač energije IEM3255 brojač energije SIM10M modul pametnog interfejsa
Tip softvera	Softver koji se može nadograditi
Protokol komunikacionog porta	KNX Modbus
Povezivanje - priključci	Modbus: vijčani priključci KNX: bus priključak
Total number of 18 mm modules	2
Nosači za montažu	DIN šina
[ue] nazivni napon	24 V

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	251,0 g

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	18,5 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,92 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.