

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MTN6710-0004

KNX universal dimming actuator LL REG- K/4x230/250W



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Aktuator dimovanja
Način rada	Ručno KNX sistem sabirnice
Tip komunikacije	KNX

Dopunske informacije

Total number of 18 mm modules	8
Nosači za montažu	DIN šina
[ue] nazivni napon	220...230 V 110...130 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj izlaza	4
Lokalna signalizacija	LED
Tip opterećenja	Lampe sa žarnom niti: 4...250 W pri 230 V AC Halogene lampe: 4...250 W pri 230 V AC LV halogene sijalice: 25...250 VA pri 12 V AC (namotani transformator) LV halogene sijalice: 4...250 W pri 12 V AC (elektronski transformator) Kompaktna fluorescentna sijalica: 4...125 W pri 230 V AC (RC režim) Štedljiva sijalica: 4...125 W pri 230 V AC (RC režim) LED lampica: 4...125 W pri 230 V AC (RC režim) Kompaktna fluorescentna sijalica: 25...45 W pri 230 V AC (RL LED režim) Štedljiva sijalica: 25...45 W pri 230 V AC (RL LED režim) LED lampica: 25...45 W pri 230 V AC (RL LED režim) Lampe sa žarnom niti: 4...125 W pri 110 V AC Halogene lampe: 4...125 W pri 110 V AC LV halogene sijalice: 25...125 VA pri 12 V AC (namotani transformator) LV halogene sijalice: 4...125 W pri 12 V AC (elektronski transformator) Kompaktna fluorescentna sijalica: 4...60 W pri 110 V AC (RC režim) Štedljiva sijalica: 4...60 W pri 110 V AC (RC režim) LED lampica: 4...60 W pri 110 V AC (RC režim) Kompaktna fluorescentna sijalica: 12...22 W pri 110 V AC (RL LED režim) Štedljiva sijalica: 12...22 W pri 110 V AC (RL LED režim) LED lampica: 12...22 W pri 110 V AC (RL LED režim)

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	12,3 cm
Package 1 Length	27,7 cm

Package 1 Weight	539,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,725 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.