

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MTN6710-0102

SpaceLogic KNX Universal Dimmer Master 2 channel



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	SpaceLogic KNX
Tip proizvoda ili komponente	Aktuator dimovanja
Način rada	KNX sistem sabirnice
Tip komunikacije	KNX

Dopunske informacije

Nosači za montažu	DIN šina
[ue] nazivni napon	230 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Broj izlaza	2
Tip opterećenja	LV halogen: 20...350 W pri 230 V Inkandescentna sijalica: 20...350 W pri 230 V Halogena sijalica: 20...350 W pri 230 V RC LED lampa: 2...200 W pri 230 V RL LED lampa: 2...60 W pri 230 V

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,4 cm
Package 1 Width	12,8 cm
Package 1 Length	15,9 cm
Package 1 Weight	264,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	8,193 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------