

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MTN6730-0002 SpaceLogic KNX Valve Drive Controller



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	KNX
Tip proizvoda ili komponente	Aktuator za grejanje
Način rada	KNX sistem sabirnice
Tip komunikacije	KNX
Rated output	0,05...0,16 A - 6 x za izlaz uključivanje/isključivanje (grejanje)

Dopunske informacije

Total number of 18 mm modules	4
Montaža uređaja	DIN šina
[ue] nazivni napon	110...230 V
Tip opterećenja	Ventil: 24 V AC Ventil: 110...230 V AC

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,1 cm
Package 1 Width	12,6 cm
Package 1 Length	15,8 cm
Package 1 Weight	329,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	10,082 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.