

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MTN684064

KNX izvor napajanja REG-K/640 mA, svetlosivi



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Grupa proizvoda | KNX |
| Tip proizvoda ili komponente | Napajanje |
| Tip komunikacije | KNX |
| Dodatne informacije | Sa integrisanom prigušnicom |

Dopunske informacije

| | |
|-------------------------------|------------|
| Total number of 18 mm modules | 4 |
| Nosači za montažu | DIN šina |
| Mrežna frekvencija | 50...60 Hz |
| Lokalna signalizacija | LED |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 331 g |
| Pakovanje 1 visina | 8 cm |
| Pakovanje 1 širina | 12,4 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 15,8 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | S03 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 3,68 kg |
| Pakovanje 2 visina | 30 cm |
| Pakovanje 2 širina | 30 cm |
| Pakovanje 2 visina | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |

| | |
|---------------------------|---|
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Ugovorna garancija | |
| Garancija | 18 meseci |