

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR35127

Mureva Styl - taster lokatorski sa LED
lampicom nadgradni i ugradni - sivi



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Product or component type	Taster
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Grey (RAL 7016)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno Nadgradno
Funkcija prekidača	Taster
Izvršni organ	Taster
Nazivna struja	10 A
[ue] nazivni napon	250 V AC
Lokalna signalizacija	LED (plava)
Led current consumption	0.15 mA pri 250 V
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren) Mesing SEBS
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	40 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR NF CE EAC
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	56 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	7,5 cm
Pakovanje 2 težina	648 g
Pakovanje 3 težina	4,722 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu