

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MUR36132

Mureva Styl - utičnica - 16A - 2P + E - poklopac  
- siva



### Osnovne informacije

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda               | Mureva Styl          |
| Tip proizvoda ili komponente  | Utičnica             |
| Prezentacija uređaja          | Kompletan proizvod   |
| Konfiguracija polova utičnice | 2P + E sa zaštitom   |
| Opis standarda utičnice       | Uzemljenje sa strane |
| Standard utičnice             | Schuko               |
| Nijansa boje                  | Grey (RAL 7016)      |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaža uređaja                            | Ugradno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nazivna struja                             | 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Broj energetskih utičnica                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [ue] nazivni napon                         | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Uslovi upotrebe                            | U zatvorenom/na otvorenom                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materijal                                  | PP (polipropilen)<br>Mesing<br>PC (polikarbonat)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Način pričvršćivanja                       | Sa zavrtnjima bez matice                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kapacitet priključaka                      | 1...2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> for stranded cable(s)<br>1...2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s)                                                                                                                                                                                        |
| Dužina ogoljenog dela žice                 | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dužina                                     | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Visina                                     | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Širina                                     | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Projektovana dubina                        | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dubina za ugradnju                         | 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Oznake kvaliteta                    | AENOR<br>EAC                                          |
| Ip stepen zaštite                   | IP55                                                  |
| Ik stepen zaštite                   | IK08                                                  |
| Otpornost na plamen                 | Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...40 °C                                            |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...55 °C                                           |

## Pakovanje

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Pakovanje 1 težina | 100,000 g |
| Pakovanje 1 visina | 84,000 mm |
| Pakovanje 1 širina | 49,000 mm |
| Pakovanje 1 dužina | 84,000 mm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                        |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                           |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>              |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                            |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |