

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MUR39033

Mureva Styl - dvopolni prekidač - nadgradni i ugradni - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Product or component type	Prekidač
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	White (RAL 9003)

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno Ugradno
Funkcija prekidača	Dvopolni
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Nazivna struja	16 AX
Tip opterećenja	Opterećenje za štedljive svjetiljke sa balastom: 200 W
[ue] nazivni napon	250 V AC
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	SEBS Mesing ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kapacitet priključaka	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s)
Dužina ogoljenog dela žice	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	40 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Okruženje

Oznake kvaliteta	AENOR EAC NF CE
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	55 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	7,5 cm
Pakovanje 1 dužina	7,5 cm
Pakovanje 2 težina	650 g
Pakovanje 3 težina	4,737 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu