

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MUR39067

Mureva Styl - mehanički vremenski prekidač - nadgradni - beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Mureva Styl
Tip proizvoda ili komponente	Mehanički vremenski prekidač
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Nijansa boje	White (RAL 9003)
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Nadgradno
[us] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Struja prekidanja opterećenja	10 A resistive $\cos \phi = 1$ 6 A inductive $\cos \phi = 0.6$
Kašnjenje	2 minutes 2...14 min
Tip upravljanja	Obrtni prekidač
Uslovi upotrebe	U zatvorenom/na otvorenom
Materijal	SEBS PP (polipropilen) ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Kablovski uvod	Easy valve access diameter: 6...20 mm
Dužina	76 mm
Visina	80 mm
Širina	76 mm
Dubina	80 mm
Chemical and detergent products resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Okruženje

Oznake kvaliteta	EAC CE
Ip stepen zaštite	IP55
Ik stepen zaštite	IK08
Otpornost na plamen	Self-extinguishing 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Standardi	EN 60669-2-1

Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	202 g
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	8,8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,4 cm
Pakovanje 2 težina	7,727 kg
Pakovanje 3 težina	75,912 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu