

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MVS21412

ETA 2I - zaštitna jedinica za EasyPact MVS  
izvlačivi



### Osnovne informacije

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Grupa proizvoda               | EasyPact MVS                |
| Tip proizvoda ili komponente  | Kontrolna jedinica          |
| Primena prekidača             | Industrijski Standardno     |
| Broj polova                   | 4P<br>3P                    |
| Opis zaštićenih polova        | 3d + N/2<br>3d<br>4d        |
| Pozicija nultog provodnika    | Levo                        |
| Tip mreže                     | AC                          |
| Ime zaštitne jedinice         | ETA2I                       |
| Tehnologija zaštitne jedinice | Zasnovano na mikroprocesoru |
| Veličina zaštitne jedinice    | 800...4000 A                |

### Dopunske informacije

|                                                             |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija                                          | 50/60 Hz                                                                                                                             |
| Način montiranja                                            | Izvlačivo                                                                                                                            |
| [ue] nazivni napon                                          | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                                                            |
| Zaštita nultog provodnika                                   | Bez zaštite (3d)<br>0.5 x Ir (3d + N/2)<br>1 x Ir (4d)                                                                               |
| Funkcija zaštitne jedinice                                  | Li                                                                                                                                   |
| Tip zaštite                                                 | Trenutna zaštita od kratkog spoja<br>Zaštita od preopterećenja (dugotrajno)                                                          |
| Indikacija greške                                           | Preopterećenje<br>Interna greška<br>Zemljospoj<br>Kratak spoj                                                                        |
| Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir              | Podesivo 9 podešavanja                                                                                                               |
| Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja | 0.4...1 x In                                                                                                                         |
| Tip podešavanja kašnjenja prorade zaštite                   | Podesivo 9 podešavanja                                                                                                               |
| [tr] podešavanje kašnjenja prorade zaštite                  | 0,5...24 sekundi (6 x Ir) 0...- 20 %                                                                                                 |
| Termička memorija                                           | 20 minuta pre i nakon okidanja                                                                                                       |
| Podešavanje praga trenutne zaštite od kratkog spoja tip ii  | Podesivo 9 podešavanja                                                                                                               |
| Podešavanje praga prorade zaštite od kratkog spoja          | 1.5...10 x Ir +/- 10 %                                                                                                               |
| Zona selektivne blokade zsi                                 | Sa                                                                                                                                   |
| Tip displeja                                                | Digitalni displej                                                                                                                    |
| Tip merenja                                                 | Trenutna struja (I1, I2, I3, In), opseg: 0.2...1.2 In +/- 1,5 %<br>Maksimalna struja (I1, I2, I3, In), opseg: 0.2...1.2 In +/- 1,5 % |
| Visina                                                      | 200 mm                                                                                                                               |
| Širina                                                      | 55 mm                                                                                                                                |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu navedenih informacija.

|                |          |
|----------------|----------|
| Dubina         | 75 mm    |
| Masa proizvoda | 0,213 kg |

## Okruženje

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...70 °C  |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25...85 °C |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 30,0 cm |
| Package 1 Width              | 20,0 cm |
| Package 1 Length             | 10,0 cm |
| Package 1 Weight             | 3,0 kg  |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                       |
| Propis REACH                 | <a href="#"> REACH Deklaracija</a>                          |
| EU RoHS direktiva            | У складу са изузецима                                                                                                                        |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                           |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#"> RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                   |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#"> Da</a>                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#"> Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#"> Informacije O Kraju Radnog Veka</a>          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|