

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MVS21533

### MX/XF/MCH 380/415 VAC - EasyPact MVS izvlačivi Frame 1



#### Osnovne informacije

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grupa proizvoda                | EasyPact MVS          |
| Grupa proizvoda                | EasyPact              |
| Primena uređaja                | Upravljanje           |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Easypact EasyPact MVS |

#### Dopunske informacije

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Tip upravljanja         | Električno upravljan  |
| Tip kontrolnog signala  | Držanje               |
| Napon upravljačkog kola | 380/415 V AC 50/60 Hz |
| Način montiranja        | Izvlačivo             |

#### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,5 cm  |
| Package 1 Width              | 5,0 cm  |
| Package 1 Length             | 10,0 cm |
| Package 1 Weight             | 5,0 kg  |

#### Održivost ponude

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez žive                     | Da                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.