



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda | EasyPact MVS |
| Grupa proizvoda | EasyPact |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Kratko ime uređaja | MVS16C |
| Primena uređaja | Razvod električne energije |
| Broj polova | 3P |
| Opis zaštićenih polova | 3P 3d |
| Tip mreže | AC |
| Kod prekidne moći | C |
| Pogodno za izolaciju | Da u skladu sa IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe | Kategorija B |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
| Način montiranja | Fiksno |
| Nosači za montažu | Šina Ploča |
| Pozicija priključka | Horizontalno Vertikalno |
| Položaj priključaka | Zadnja strana |
| [In] nazivna struja | 1600 A pri 40 °C |
| [U _i] nazivni napon izolacije | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [U _{imp}] nazivni podnosivi impulsni napon | 12 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
| [I _{cm}] nazivna kratkospojna moć uključanja | 75 kA (I _{cm}) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [U _e] nazivni napon | 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Prekidna moć | 50 kA I _{cu} pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| [I _{cs}] servisna prekidna moć | 50 kA (I _{cu}) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Ct veličina prekidača | 1600 A |
| Mehanička trajnost | 20000 Ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2 10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2 |
| Električna trajnost | Kategorija B: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2 |
| Povezivanje | 70 mm bez proširivača |
| Indikator pozicije kontakta | Da |
| [I _{cw}] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 35 kA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 20 kA (3 s) pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Maksimalno vreme prekidanja | 35 milisekundi |
| Maksimalno odzivno vreme zatvaranja | 70 milisekundi |
| Visina | 301 mm |
| Širina | 276 mm |
| Dubina | 196 mm |
| Masa proizvoda | 14 kg |

Okruženje

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi | IEC 60947-2 |
| Sertifikacija proizvoda | EAC[RETURN]IEC |
| Ip stepen zaštite | IP30 |
| Stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60664-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...70 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 30,1 cm |
| Package 1 Width | 27,6 cm |
| Package 1 Length | 19,6 cm |
| Package 1 Weight | 14,0 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH | REACH Deklaracija |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno EU RoHS Deklaracija |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Informacije O Kraju Radnog Veka |