

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## MVS23127

Adapt EasyPact MVS 1000A 50KA 4P fiksni  
prekidač Frame 1



### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | EasyPact MVS               |
| Grupa proizvoda              | EasyPact                   |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač                   |
| Kratko ime uređaja           | MVS10C                     |
| Primena uređaja              | Razvod električne energije |
| Broj polova                  | 4P                         |
| Pozicija nultog provodnika   | Levo                       |
| Opis zaštićenih polova       | 4P 3d                      |
| Tip mreže                    | AC                         |
| Kod prekidne moći            | C                          |
| Pogodno za izolaciju         | Da u skladu sa IEC 60947-2 |
| Kategorija upotrebe          | Kategorija B               |

### Dopunske informacije

|                                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mrežna frekvencija                                | 50/60 Hz                                                                                                                     |
| Način montiranja                                  | Fiksno                                                                                                                       |
| Nosači za montažu                                 | Šina<br>Ploča                                                                                                                |
| Pozicija priključka                               | Horizontalno<br>Vertikalno                                                                                                   |
| Položaj priključaka                               | Zadnja strana                                                                                                                |
| [in] nazivna struja                               | 1000 A pri 40 °C                                                                                                             |
| [ui] nazivni napon izolacije                      | 1000 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                                                   |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon           | 12 kV u skladu sa IEC 60947-2                                                                                                |
| [Icm] nazivna kratkospojna moć uključanja         | 75 kA (Icm) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                              |
| [ue] nazivni napon                                | 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                                                    |
| Prekidna moć                                      | 50 kA Icu pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                                |
| [Ics] servisna prekidna moć                       | 50 kA (Icu) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2                                                              |
| Ct veličina prekidača                             | 1000 A                                                                                                                       |
| Mehanička trajnost                                | 20000 Ciklusa (sa održavanjem) u skladu sa IEC 60947-2<br>10000 ciklusa (bez održavanja) u skladu sa IEC 60947-2             |
| Električna trajnost                               | Kategorija B: 5000 ciklusa 440 V AC 50/60 Hz bez održavanja u skladu sa IEC 60947-2                                          |
| Povezivanje                                       | 70 mm bez proširivača                                                                                                        |
| Indikator pozicije kontakta                       | Da                                                                                                                           |
| [Icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja | 35 kA (1 s) pri 220...440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2<br>20 kA (3 s) pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
| Maksimalno vreme prekidanja                       | 35 milisekundi                                                                                                               |
| Maksimalno odzivno vreme zatvaranja               | 70 milisekundi                                                                                                               |
| Visina                                            | 301 mm                                                                                                                       |
| Širina                                            | 346 mm                                                                                                                       |
| Dubina                                            | 196 mm                                                                                                                       |
| Masa proizvoda                                    | 18 kg                                                                                                                        |

## Okruženje

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Standardi                           | IEC 60947-2               |
| Sertifikacija proizvoda             | EAC[RETURN]IEC            |
| Ip stepen zaštite                   | IP30                      |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60664-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -5...70 °C                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C               |

## Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 30,1 cm |
| Package 1 Width              | 34,6 cm |
| Package 1 Length             | 19,6 cm |
| Package 1 Weight             | 18,0 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                    |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>            |
| Bez žive                     | Da                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>           |